

Торкрет установка

типу TS



Призначення:

Торкрет-установка для сухих сумішей призначена для виконання процедур по технічному обслуговуванню – ремонту кладки промислових печей, коксових камер, ємностей, різного виду печей і т.п., спеціально пристосованих для торкретування. Шамотом є компонент мастильного матеріалу. Машина може бути оснащена пультом дистанційного управління і автоматизацією компонентів. Застосування торкрет-установки не рекомендується при грубих масах. На спеціальне замовлення установка може працювати при накладенні розчинів гірничодобувної промисловості, розподіл відбувається при наявності дозволу WUG фірми Minova Poland Sp. z o.o , м. Симяновице Сльонкетел. .032 / 2086900; 2086800; факс: 0-32 / 2086901.

Технічні дані:

Торкрет-установка відрізняється величиною в залежності від продуктивності:

Тип	TS-0,5	TS-0,8	TS-1,3	TS- 1,8	TS-2,2	TS-3,0
Q max [м³/год]	0,5	0,8	1,3	1,8	2,2	3

Нищеприведені дані відносяться до відстані перенесення до 30 mb.

– продуктивність сухої суміші	згідно таблиці
– витрата повітря	3 – 6 м³/хв
– тиск повітря	0,4 – 0,6 МПа
– тиск води	0,6 – МПа/хв 0,3 МПа
– витрата води	15 л/хв
– діаметр шланга	Ø25, Ø31,5 або Ø50мм для TS – 3,0
– максимальна відстань передачі	30 mb
– максимальна висота піднесення	15 mb
– макс. розмір зерна	5 мм
– встановлена потужність	2,2 kW
– номінальна напруга двигуна	400 або 500V
– вага пристрою (без врахування маси)	близько 375 кг

тел./факс +48 77 / 474 50 05
тел./факс +48 77/474 25 92

www.OFAMA.eu
e-mail: ofama@ofama.eu

ООО „Офама”
вул. Немодлінська
буд. 87
45-864 Ополе